



安全出入 值得信赖

工业自闭式安全门解决方案



- 单幅门、双幅门和托盘门
- 结构简单，容易组装
- 通过测试、无障碍运行
- 各种宽度 充分可调

单幅门

KEE GATE单幅自闭门可便捷地安装在新结构或现有结构上。弹簧折页确保人员通过门禁之后即时关闭，以便在需要时设立一道安全屏障。安全门为镀锌钢材，可裁切成适应不同大小敞口的门。如下所示KEE GATE 可凭喜好进行粉末涂装。KEE GATE 适用于户内户外等各种安装现场。




- 可适应敞口范围达1米，可充分可调至较小敞口以达到使用上的灵活性。
- 弹簧折页为可逆的，可以左边开门也可以右边开门，使得安装更为方便。
- 50,000次开门循环测试保证耐用性
- 耐腐蚀盐雾测试 (672小时)，在腐蚀性环境中也可进行连续开闭
- 符合EN 14122，OSHA & CSA要求以及安全保障获CE认证

双幅门

KEE GATE现有双幅门，可适用于大于一米宽的敞口。最大适用敞宽为1.8米。双幅门仍符合EN 14122、OSHA和CSA要求，重要的是不需要操作员进行任何锁定动作。门皆为自动闭合，当人穿过门后将


形成一道符合规定的屏障。相比单幅门，双幅门加强了门的附着力以及增加了紧固件的数量。双幅门的测试机制与单幅门相同，规格类型也相同。




托盘安全门

KEE GATE现包含一系列托盘安全门组合以便员工在夹层或升起的工作表面进行安全施工。此类门可与护栏或屏障无缝组


合，当物品从夹层搬上搬下时能形成一道连续保护机制。KEE GATE托盘门可用于四种不同的配置以满足所需的操作。



TYPE A—标准型



TYPE C—高托盘型



TYPE B—窄框型



TYPE D—超宽型

- 符合EN 14122 - 3和OSHA要求，确保安全运行
- 客户可依需求选择镀锌钢质或铝质安全门
- 使用KEE KLAMP和KEE LITE配件，TUV认证组件质量保证
- 无焊接部件，因此任何损坏皆可容易修复，以保持门的正常运行
- 50,000次开门循环测试保证
- 耐腐蚀盐雾测试 (672小时)，在腐蚀性环境中也可进行连续开闭
- 最小的移动部件数量便于降低维护频率
- 将提供部分组装，便于现场组装

安全门解决方案



电话： +86 (0) 536 2253877

手机： +86 (0) 15153617877

山东弘开工业设备有限公司为Kee Safety系列产品授权代理经销商